




## Beschreibung

Aus Stahl gefertigter **Zierpoller mit Kugel am oberen Ende** und einem **verlängerten Kugelhals**. Korrosionsschutz mit **glatter Oberfläche**. Standard **Farbton anthrazit**.

- **Steifigkeit und Schutzfähigkeit** wie ein Stahlpoller
- **Möglichkeit der Demontage**, d.h. der Poller kann entfernt werden
- **Optisch sehr ansprechend**
- **Stoßbeständigkeit**, vergleichbar mit der eines **Pollers aus Kunststoff**

Vorteile:

- **Neigung bei einem Aufprall** in jede Richtung und **automatische Rückkehr** in die ursprüngliche Position
- **Keine Kosten für die Instandhaltung**, Kontrolle oder einen Ersatz während der gesamten Einsatzdauer. Kostenamortisierung bereits nach dem ersten Aufprall
- **einfache Demontage** bei Bedarf (z.B. Messen, Sondertransporte, usw.)
- stets **gepflegtes und ordentliches Stadtbild**



## Technische Daten

Kugelpoller feuerverzinkt EN1461 – Klasse: SP1

<b>Durchmesser</b>	60,3mm oder 76,0mm – Auf Anfrage auch in anderen $\varnothing$ möglich
<b>Wandstärke</b>	2mm
<b>Länge</b>	1m über Flur
<b>Länge Bodenhülse</b>	350mm
<b>Feststehender Poller Länge</b>	1.200mm

## Varianten - Ausführungen - Bestellinformationen

Variante/Ausführung	Art.Nr. inkl. Robinson (flexibel)	Art.Nr. feststehend	Art.Nr. 3-Kant-System
Twin $\varnothing$ 60,3 mm	100-400310B	100-400313A	100-400353D
Twin $\varnothing$ 76,0 mm	100-400315B	100-400317A	100-400357D